

Caratteristiche perforatrice/prestazioni.

Motore Diesel / Diesel Engine

Motore insonorizzato	Perkins 854-F	
Potenza motore max. / Engine power max.	87-2400	kW @ rpm
Coppia max. / Torque max.	371-1600	Nm @ rpm
Capacità max serbatoio gasolio/ Fuel tank capacity	110	Litri

Carro cingolato / Crawler

Velocità / speed	1,6 – 3,0	km/h
Massima pendenza superabile/ Max slope	18°	gradi/deg
Passo / Wheel base	1500	mm
Lunghezza / Length	1980	mm
Larghezza del cingolo/ Pad width	300	mm
Larghezza carro /Crawler width	1500	mm

Antenna / Mast

Corsa utile versione base / Feed stroke with basic mast	1200	mm
con prolunga 2000 mm / with 2000 mm extension	3350	mm
Corsa longitudinale slitta mast	500	mm
Forza di spinta / Feed force	56,0	kN
Forza di tiro / Pullback force	56,0	kN

Testa rotazione / Rotary head TR900

Marce / Gears	3	
Massima Coppia / Max torque	9.000	Nm
Massima velocità rotazione/ Max rotation speed	100	rpm

Morse / Clamps

Diametro di serraggio / Operation range	44 - 260	mm
Forza max. serraggio / Clamping force	19.500	daN

Argano / Winch

Carico max./ Max. load	1300	daN
Velocità max. / Max. rope speed	44	m/min
Diametro della fune	8	mm
Lunghezza fune / Rope length	46	m

