



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATI TECNICI



CARATTERISTICHE CARRO	UNDERCARRIAGE	
Larghezza sottocarro	Overall width of undercarriage	1800 mm
Larghezza pattini	Track shoes width	300 mm
Lunghezza cingoli	Overall track length	2234 mm
Velocità di traslazione	Travel speed	0 ÷ 1,8 km/h
Pendenza max. superabile	Max. gradeability	20°
Pressione specifica al suolo	Ground pressure	7 N/cm²
MOTORE	ENGINE	CUMMINS
Modello	Model	QSB 4,5-TAA (EPA/COM III)
Potenza a 2200 giri	Rated power at 2200 rpm	82 kW
Capacità serbatoio gasolio	Fuel tank capacity	170 l
Capacità serbatoio olio idraulico	Hydraulic oil tank capacity	350 l
MAST	MAST	2800 3350 MR
Lunghezza mast	Mast length	4370 mm 4930 mm
Corsa testa di rotazione	Strokes of rotary head	2800 mm 3350 mm
Forza di estrazione	Extraction force	45 kN 30 kN
Spinta sull'utensile	Crowd force	27 kN 30 kN
MORSE	CLAMPS	M2Z/M2SZ
Diametro	Diameter	40 ÷ 254 mm
Forza di chiusura	Clamping force	145 kN
TESTA DI ROTAZIONE	ROTARY HEAD	H800
Coppia max.	Max. torque	8200 Nm
Giri max.	Max. speed	330 rpm
INGOMBRI E PESO	DIMENSIONS AND WEIGHT	
Lunghezza	Length	5570 mm
Larghezza	Width	1800 mm
Altezza	Height	2532 mm
Peso attrezzatura*	Weight of rig*	~ 8000 kg
* Dipende dall'allestimento montato		* Depending on mounted equipment

TRANSPORT DIMENSIONS

DIMENSIONI DI TRASPORTO

