

CMV MK 900M Hydraulic Crawler Drill

CINGOLI	CRAWLERS		
Larghezza	Width	mm	2000
Lunghezza	Length	mm	3170
Pattini	Pads width	mm	400
Stabilizzatori indipendenti	Independent outriggers	no.	4
Pressione specifica al suolo	Ground pressure	N/cm ²	7.4
Velocità di traslazione	Travelling speed	km/h	1.9

MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE		
Modello	Model	type	Perkins 1104D - E4.4TA
Potenza installata	Rated power	kW/hp	90/122

ANTENNA	MAST	type	
Corsa rotary	Rotary stroke	mm	4000
Velocità avanzamento rotary	Rotary stroke speed	m/min	52
Forza di spinta	Crowd force	kN	50
Forza di estrazione	Extraction force	kN	78.5

DOPPIE MORSE	DOUBLE CLAMPS		
Diametro min/max	Clamps dia. min/max	mm	90 - 360
Forza di chiusura	Clamping force	kN	226

ARGANO	WINCH		
Forza di sollevamento max	Line pull capacity max	kN	20
Diametro fune	Rope diameter	mm	10
Velocità fune	Rope speed	m/min	23

TESTA DI ROTAZIONE	ROTARY HEAD	type	TR 900
Coppia max	Torque max	kNm	9 @ 71 rpm
Velocità min/max	Speed min/max	rpm	0 - 192

PESO TOTALE	OPERATING WEIGHT	kg	12000
-------------	------------------	----	-------

OPTIONALS	OPTIONALS		
Caricatore aste	Rod carousel	type	6 x 76 mm / 3 x 90 mm
Lubrificatore di linea	Lubricating liner	lt/bar	8.5/21
Pompa acqua a coclea	Screw type water pump	lt/bar	260/30
Pompa acqua a pistoni	Triplex water pump	lt/bar	100/40
Pompa scarotatrice	Core ejection pump	lt/bar	15/150
Pompa schiumogeni	Foam pump	lt/bar	30/50

JET GROUTING	JET GROUTING		
Profondità corsa singola	Single stroke depth max	m	14
Diametro mandrino idraulico	Hydraulic mandrel rods dia.	mm	76 - 90